

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ГП-7БВ (ГП-7Б)

ТУ 7821-092-00149392-2008

Назначение

Противогаз ГП-7БВ (ГП-7Б) – индивидуальное фильтрующее средство защиты органов дыхания, глаз и лица человека от газов, паров и аэрозолей отравляющих и аварийно химически опасных веществ, образующихся при чрезвычайных ситуациях, и применяется для защиты:

- гражданского взрослого населения и промышленного персонала;
- личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
- нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
17 % об.	от -40°С до +40°С

Материал деталей, соприкасающихся с кожными покровами головы
- резина

Крепление маски на голове

- ремни оголовья с пронумерованными ступенчатыми упорами регулируются и обеспечивают надежную и комфортную фиксацию маски в нужном положении

Обтюратор «независимого типа»

- широкая полоса тонкой резины обеспечивает плотное прилегание к лицу при малом механическом воздействии

Очковый узел с трапециевидными стеклами

- площадь поля зрения не менее 70%
- безопасность при механических воздействиях

Переговорное устройство

- обеспечивает разборчивость речи более 80%

Система присоединения фильтра

- боковое левостороннее или правостороннее соединение
- резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75

Узел клапана выдоха с защитным экраном

- отсутствие подсоса вредных веществ
- предотвращение засорения, повреждения и примерзания лепестков к седловине

Три размера (роста) лицевой части: 1, 2, 3

- выбор размера и положения лямок оголовья осуществляется по результатам измерения горизонтального и вертикального обхватов головы

Масса лицевой части – не более 570 г



Комплектация

Противогаз	Лицевая часть	Фильтр	Сумка для противогаза
ГП-7БВ	МП-07В с приспособлением для приема воды		
ГП-7Б	МП-07 без приспособления для приема воды	ФПК ГП-7кБ-Оптим	+



ФПК ГП-7кБ-Оптим

- фильтр выполнен в корпусе из композиционного полимерного материала
- резьба круглая 40x4 мм ГОСТ 8762-75
- масса фильтра - не более 290 г

Технические характеристики противогаза ГП-7БВ (ГП-7Б)

Наименование показателя	Значение показателя
Начальное сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе 30 дм ³ /мин, Па, не более	176,4
Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более	0,0001
Коэффициент проницаемости по СМТ, %, не более	0,0002
Время защитного действия фильтра по ОХВ, мин, не менее:	
- циановодород при концентрации 5,0 мг/дм ³	18
- хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм ³	12
- аммиак при концентрации 0,7 мг/дм ³	50
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм ³	40
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм ³	20
- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм ³	20
- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм ³	70
- декан при концентрации 0,05 мг/дм ³	1560

Контроль качества и приемка партий противогазов ГП-7БВ (ГП-7Б) осуществляется военным представительством Министерства обороны Российской Федерации

Гарантийный срок хранения – 12 лет

Производитель

АО «Тамбовмаш»